

|                                             |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data wydania:                               | Marzec 2003r.                                                                                    |
| Data aktualizacji:                          | 10/12/2025 r.                                                                                    |
| Wersja karty                                | 13.0 zastępuje kartę z dnia 06/06/2022                                                           |
| Dodatkowe informacje na temat aktualizacji: | Aktualizacja karty na podstawie zapisów załącznika II rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 REACH |

---

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA**

---

**1.1. Identyfikator produktu**

|                           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa handlowa            | PROPAN – BUTAN TECHNICZNY                                                                                                                                        |
| Inne nazwy/identyfikatory | PROPAN-BUTAN                                                                                                                                                     |
| Typ produktu              | Gazy z ropy naftowej, skroplone. Pozostająca pod ciśnieniem własnych par skroplona mieszanina węglowodorów alifatycznych, której głównym składnikiem jest butan. |
| Nazwa chemiczna           | Gazy z ropy naftowej, skroplone                                                                                                                                  |
| Nr wg CAS                 | 68476-85-7                                                                                                                                                       |
| Nr WE                     | 270-704-2                                                                                                                                                        |
| Nr indeksowy              | 649-202-00-6                                                                                                                                                     |
| Nr rejestracji            | Substancja zwolniona z obowiązku rejestracji zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia Reach 1907/2006, oraz załącznika V do tego rozporządzenia.           |

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

|               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie: | Stosowany, jako paliwo gazowe do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych oraz w obiektach i urządzeniach przemysłowych oraz jako paliwo silnikowe. Przechowywany w zbiornikach stałych lub przenośnych. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Zastosowania odradzane: | Inne niż zastosowanie zidentyfikowane. |
|-------------------------|----------------------------------------|

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

|                                                                |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Dystrybutor                                                                                                                     |
| Nazwa/imię i nazwisko                                          | <b>AmeriGas Polska Sp. z o.o.</b>                                                                                               |
| Adres                                                          | <b>01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14</b><br><b>22 519 19 19- Telefon Alarmowy</b>                                              |
| Numer telefonu                                                 | <b>22 16 17 017- Segment Butli</b><br><b>801 11 77 11 lub 22 16 17 000- Segment Zbiorników</b>                                  |
| REGON                                                          | 470073638                                                                                                                       |
| e-mail                                                         | <a href="mailto:kontakt@amerigas.pl">kontakt@amerigas.pl</a>                                                                    |
| Internet                                                       | <a href="https://www.amerigas.pl/baza-wiedzy#baza-wiedzy-amerigas">https://www.amerigas.pl/baza-wiedzy#baza-wiedzy-amerigas</a> |
| Komórka udzielająca informacji w sprawie karty charakterystyki | Maciej Malkowski<br><a href="mailto:maciej.malkowski@amerigas.pl">maciej.malkowski@amerigas.pl</a><br>Tel. + 48 601 279 487     |

**1.4. Numer telefonu alarmowego****+48 22 519 19 59 (24h)**

---

**SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**

---

**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**

Substancja jest zaklasyfikowana, jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

- Klasa zagrożenia i kody kategorii:  
Flam. Gas 1 – gaz łatwopalny  
Press. Gas – gaz pod ciśnieniem.
- Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia:  
H220 skrajnie łatwopalny gaz.  
H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

## 2.2. Elementy oznakowania

Substancja spełnia kryteria oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

GHS04



GHS02



**Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo**

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**

- |      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H220 | Skrajnie łatwopalny gaz.                            |
| H280 | Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem |

**Zwroty wskazujące środki ostrożności**

- |      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. |
| P377 | W przypadku płonienia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.                              |
| P381 | W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.                                                                        |
| P403 | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.                                                                                       |

Na podstawie artykułu nr 23 rozporządzenia parlamentu europejskiego nr 1272/2008, oraz punktu 1.3 załącznika I do tego rozporządzenia, **Butle na gaz LPG wielokrotnego użytku, lub jednorazowe naboje gazowe z LPG** w ramach normy EN 417 oznakowuje się wyłącznie stosownym piktogramem oraz zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia i środki ostrożności dotyczące palności.

## 2.3. Inne zagrożenia

### Zagrożenia pożarowe

Gaz skrajnie łatwopalny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W fazie gazowej cięższy od powietrza, może zalegać w zagłębieniach terenowych, piwnicach. Wycieki cieczy powodują powstawanie dużych ilości łatwopalnych oparów (w stosunku około 250:1). Podczas przepompowywania mogą powstawać ładunki elektrostatyczne, wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować pożar.

### Zagrożenia dla zdrowia

W wysokich stężeniach działa słabo drażniąco oraz dusząco. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia. Wyciek płynu lub strumienie pary mogą spowodować poważne uszkodzenie oczu.

### Zagrożenia dla zdrowia niewynikające ze specyfikacji

Brak danych

### Zagrożenia dla środowiska

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska

### Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie spełnia kryteriów **PBT** lub **vPvB** zgodnie z zał. XIII REACH.

### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Substancja nie posiada właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

---

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

---

#### 3.1 Substancje

Produkt (substancja wieloskładnikowa) jest złożoną mieszaniną węglowodorów otrzymywanych podczas destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C<sub>3</sub> do C<sub>7</sub>. Głównymi składnikami produktu są: propan(C<sub>3</sub>) (CAS 74-98-6) i butan (C<sub>4</sub>) (CAS 106-97-8), pozostałość stanowią: metan, etan, eten, propen, buteny oraz butadieny. Mogą być obecne śladowe ilości merkaptanów stosowanych, jako nawaniacze (zwykle merkaptan etylowy, nr ind. 016-022-00-9) oraz siarki. W składzie może się ponadto znajdować w stężeniu mniejszym od 0,1% (m/m) buta-1,3-dien zaklasyfikowany jako rakotwórczy Carc 1A i mutagenny Muta. 1B (nr ind. 601-013-00-X).

|               |          |          |              |         |          |
|---------------|----------|----------|--------------|---------|----------|
| Skład (% m/m) | C1 < 0,1 | C2 < 4,0 | 18 < C3 < 55 | C4 > 45 | C5 < 1,0 |
|---------------|----------|----------|--------------|---------|----------|

#### Gazy z ropy naftowej, skroplone:

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zawartość:            | > 99%                                                                                    |
| Nr CAS:               | 68476-85-7                                                                               |
| Nr WE:                | 270-704-2                                                                                |
| Nr indeksowy:         | 649-202-00-6                                                                             |
| Nr rejestracji REACH: | Nie podlega rejestracji (zwolnienie zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b, załącznik V poz. 10) |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 | Flam. Gas 1<br>Press. Gas |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwórcza lub mutagenna [por. z tab. 3,1 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. – uwaga (d. nota) K] – zgodnie z informacją producenta zawiera mniej niż 0,1% wagowy buta-1,3-dien.

Dla substancji oraz dla zawartych zanieczyszczeń nie zostały wyznaczone specyficzne stężenia graniczne.

#### 3.2. Mieszanki

Nie dotyczy. (Produkt wymieniony jako substancja w załączniku VI część 3 do Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 CLP).

---

### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

---

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

##### Zatrucia inhalacyjne

##### Objawy

Mogą wystąpić uczucie zmęczenia, ból i zawroty głowy, zaburzenia orientacji, duszność, przyspieszony oddech i bicie serca, utrata przytomności, drgawki, zatrzymanie akcji serca.

##### Pierwsza pomoc przedlekarska (pacjent przytomny)

Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.

##### Pierwsza pomoc przedlekarska (pacjent nieprzytomny)

Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczny oddech metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu. Wezwać lekarza.

##### Skażenie oczu

### Objawy

Dłuższe przebywanie w atmosferze skażonej oparami gazu może spowodować podrażnienie oczu.

### Pierwsza pomoc przedlekarska

Skażone oczy skroplonym gazem natychmiast płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chronić w trakcie przemywania drugie oko. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

## **Skażenie skóry**

### Objawy

Występuje zaczerwienienie skóry oraz odmrożenia (zimne poparzenia).

### Pierwsza pomoc przedlekarska

Zdjąć zanieczyszczoną odzież o ile nie jest przymarznięta do skóry. Skażoną skórę płukać dokładnie letnią wodą. Nie rozgrzewać skóry innymi środkami. W przypadku wystąpienia zmian odmrożeniowych nałożyć jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

## **Narażenie przez przewód pokarmowy**

Nie dotyczy.

### **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Uczucie zmęczenia, ból i zawroty głowy, zaburzenia orientacji, duszność, przyspieszony oddech i bicie serca, utrata przytomności, drgawki, zatrzymanie akcji serca, zaczerwienienie skóry oraz odmrożenia (zimne poparzenia). Faza ciekła po połknięciu może powodować śmierć przez zamrożenie krtani. Dłuższe przebywanie w atmosferze skażonej oparami gazu może spowodować podrażnienie oczu.

### **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

**Wskazana natychmiastowa profesjonalna pomoc lekarska lub przewiezienie poszkodowanego do szpitala. Pokazać lekarzowi/ratownikowi opakowanie produktu lub etykietę.**

**Zalecenia dla ratowników:** Należy podjąć środki wykluczające zapłon, pożar, wybuch i wdychanie gazu

**Odtrutki:** tlen

**Leczenie:** postępowanie objawowe

---

## **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

---

### **5.1. Środki gaśnicze**

**Zalecenia ogólne:** W miarę możliwości zamknąć dopływ gazu. Zawiadomić otoczenie o awarii lub pożarze. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję.

**Odpowiednie środki gaśnicze:** dwutlenek węgla, rozproszony strumień wody.

**Odpowiednie środki izolacyjne (dla fazy lotnej):** kurtyna wodna - rozproszone strumienie wodne.

**Niewskazane środki gaśnicze:** zwarte strumienie wody. Nie należy stosować gaśnic halonowych ze względu na zanieczyszczenie środowiska.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:**

Skrajnie łatwo palny gaz. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi oraz w zagłębieniach terenu oraz przy podłodze w pomieszczeniu. Długotrwałe oddziaływanie płomieni na zbiornik może spowodować zjawisko BLEVE (wybuch par wrzącej rozprężającej się cieczy). Niebezpiecznie reaguje z utleniaczami. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

---

**Produkty spalania:** Substancje powstające podczas pożaru produktu będą zależały od warunków powodujących rozkład. W normalnym spalaniu można oczekiwać następujących substancji: dwutlenek węgla, tlenek węgla, węglowodory niespalone, niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne, śladowe ilości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

**Mały pożar:** Na terenie otwartym pozwolić się wypalić, kontrolując sytuację z bezpiecznej odległości i chłodząc zbiornik wodą (zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich). W pomieszczeniu zamkniętym gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla), lub wprowadzać gazowy dwutlenek węgla.

**Duży pożar:** Gasić po odcięciu dopływu gazu rozproszonymi prądami wody. W przypadku pożaru obejmującego dużą ilość produktu, zarządzić ewakuację wszystkich osób poza obszar zagrożenia. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości (zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich), jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.

**Sprzęt dla ludzi biorących udział w gaszeniu:** Aparaty ochrony dróg oddechowych, pełna odzież ochronna – najlepiej ogniotrwała typu Nomex i ubrania żaroodporne.

---

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

---

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Zalecenia ogólne – patrz sekcja 5. Usunąć wszelkie źródła zapłonu z zagrożonego obszaru. Usunąć z terenu wycieku osoby postronne i nieupoważnione, umieścić je w bezpiecznym, dobrze wentylowanym miejscu. Oznakować teren tablicami ostrzegawczymi. Zapobiegać kontaktowi ze skórą, oczami oraz przeciwdziałać wdychaniu.

**Środki ochrony osobistej:** Na miejscu zdarzenia może przebywać tylko odpowiednio przeszkolony personel wyposażony w środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, ubranie robocze antyelektrostatyczne i ogniotrwałe). Zadać o odpowiednią wentylację, unikać kontaktu gazu z ciałem.

Niekontrolowane uwolnienie fazy lotnej: **Wentylować (przewietrzyć pomieszczenie). Butlę z uwalniającym się gazem wynieść z pomieszczenia na zewnątrz, w bezpieczne miejsce.**

**Wyciek:** Uwaga! Powstaje obszar zagrożony wybuchem. Bezwzględnie usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia tytoniu, używać narzędzi nieiskrzących); unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się gazem; uwalniający się gaz rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić). Zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne i nie dopuścić do przedostania się produktu. Małe ilości gazu na terenie otwartym pozostawić do odparowania. Powiadomić Straż Pożarną i Policję. Przed powrotem ludzi w strefę, sprawdzić czy stężenie gazu w atmosferze jest wystarczająco niskie, celem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się gazu do kanalizacji (zabezpieczyć wpusty). W przypadku przedostania się gazu do kanalizacji lub uwolnienia do środowiska należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie urzędy. Skroplone węglowodory gazowe charakteryzują się bardzo łatwym odparowaniem i dużą lotnością, w wypadku uwolnienia ze zbiornika szybko reagują z grupami wodorotlenowymi i ozonem.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

O ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć wypływ gazu, uszczelnić). Uwalniający się gaz rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Podczas usuwania wycieku stosować odpowiednie środki ochrony

indywidualnej. Małe ilości gazu na terenie otwartym pozostawić do odparowania. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

#### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8

Odpady usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

---

### **SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

---

#### **7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu w miejscu stosowania, unikać wdychania gazu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie używać iskrzących narzędzi, stosować odpowiednie środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym, unikać oddziaływania na produkt otwartego ognia i wysokiej temperatury. Przestrzegać zasad BHP i stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (jak podano w sekcji 8).

#### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:**

Magazynować tylko w zbiornikach lub butlach zaprojektowanych do odpowiedniego ciśnienia i odpowiednio oznakowanych. Przechowywać na zewnątrz lub w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Zbiorniki lub butle ustawiać z daleka od źródeł ciepła i zapłonu. Nie magazynować w pobliżu butli zawierających sprężony tlen lub inne silne utleniacze. Wszystkie składy magazynowe powinny być wyposażone w odpowiednią ilość środków przeciwpożarowych. Chronić przed dziećmi. Nie zostawiać w pobliżu źródeł ciepła i ognia. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

#### **Transfer produktu**

Instalacje/urządzenia elektryczne muszą być zgodne z technicznymi normami bezpieczeństwa, ponieważ podczas pompowania mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Należy zapewnić przewodność elektryczną przez połączenie wszystkich elementów. Unikać bezpośredniego kontaktu z wyposażeniem, gdyż mogłoby spowodować odmrożenia. Nie używać sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania i transferu.

#### **Zalecane materiały:**

Na zbiorniki używać odpowiedniej stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości. Do uszczelnienia stosować zagęszczone uszczelki bezazbestowe, uszczelki z wkładką spiralną lub inne dopuszczone do użycia.

#### **Materiały niewskazane:**

Odnosnie metali nie należy stosować aluminium, jeśli istnieje ryzyko zasadowego zanieczyszczenia produktu. Niewskazane jest również żeliwo. Z materiałów niemetalicznych nie wolno używać gumy naturalnej. Niewskazane jest zastosowanie kauczuku nitrilowego i innych tworzyw sztucznych.

#### **Przechowywanie dużych ilości:**

Należy się upewnić, że przestrzegane są przepisy krajowe dotyczące postępowania i magazynowania produktu (patrz sekcja 16). W przypadku przechowywania dużych ilości gazu (> 50 t lub > 200 t) wymagane są dodatkowe procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem poważną awarią.

#### **Czyszczenie zbiorników:**

Czyszczenie, kontrola i utrzymanie zbiorników jest specjalistyczną operacją wymagającą wdrożenia ścisłych procedur i przygotowań. Zawierają one pozwolenie na pracę, odgazowanie zbiornika, zastosowanie upręży ratowniczej z linką i aparatu oddechowego. Podczas wchodzenia i przebywania wewnątrz zbiornika należy cały czas kontrolować stężenie gazu w powietrzu przy użyciu tlenomierza i/lub eksplozymetru.

#### **7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:**

Jako paliwo do spalania w budynkach mieszkalnych i przemysłowych (np. ogrzewanie, suszenie), do gotowania w kuchniach w budynkach mieszkalnych i handlowych, do napędu pojazdów. Również wykorzystywany jest, jako gaz wyrzutowy oraz materiał podawczy w przemyśle petrochemicznym. Produkt ten nie może być wykorzystywany do innych celów niż powyższe bez powiadomienia dostawcy.

---

### **SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**

---

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz.1286) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2024 poz. 1017).

| Najwyższe dopuszczalne stężenia |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Propan:                         | NDS = 1800 mg/m <sup>3</sup> ;                                            |
| Butan:                          | NDS = 1900 mg/m <sup>3</sup> ; NDSC <sub>h</sub> = 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| Buta-1,3-dien:                  | NDS = 2,2 mg/m <sup>3</sup> / 1ppm                                        |
| Merkaptan etylowy (etanotiol):  | NDS = 1,0 mg/m <sup>3</sup> ; NDSC <sub>h</sub> = 2,0 mg/m <sup>3</sup>   |

**DNEL:** zgodnie z pkt.2 załącznika XI REACH, badanie nie musi być przeprowadzone dla gazów łatwopalnych w temperaturze pokojowej.

**PNEC:** Mało prawdopodobne by produkt wystąpił w wodzie lub glebie.

**Metodyka pomiarów :** stosować tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy zgodnie z obowiązującym prawem (patrz pkt 15). Metody badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają Polskie Normy oraz normy międzynarodowe lub równoważne. Np.:

- PN-Z-04252-1:2012 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości składników gazu płynnego -- Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.
- ASTM D 5305:12 Merkaptan etylowy w skroplonych gazach węglowodorowych – Opary gazowe, oznaczanie.

### 8.2. Kontrola narażenia

#### 8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli

Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca gazy z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Patrz także sekcja 7.

#### 8.2.2. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:

Przestrzegać ogólnych zasad ostrożności przy pracy z chemikaliami. W trakcie stosowania nie jeść, nie pić napojów i nie palić tytoniu. Przechowywać produkt z dala od żywności, napojów i pasz. Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Odzież zanieczyszczoną produktem natychmiast zdjąć, umyć skórę dużą ilością wody. Nie wdychać par ani rozpylonej cieczy.

- a) **Ochrona oczu lub twarzy:** Zaleca się stosowanie okularów ochronnych chroniących przed mgłą, kroplami cieczy i rozpryskiem lub przyłbicy zgodnej z PN-EN ISO 16321-1:2022-10, PN-EN ISO 16321-3:2022-10.
- (i) **Ochrona rąk:** rękawice ochronne, neoprenowe lub z kauczuku nitylowego lub skórzane chromowane zgodne z PN-EN 16523-1+A1:2018-11 i PN-EN ISO 21420:2020-09 Rękawice powinny zachować giętkość w temperaturze poniżej temperatury wrzenia gazu pod ciśnieniem atmosferycznym. Może być konieczne zwiększenie częstości zmiany rękawic jeśli nastąpi zanurzenie lub dłuższy kontakt z produktem. Wybór materiału na rękawice ochronne jest możliwy przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
- (ii) **Inne:** Odzież, obuwie robocze i sprzęt ochronny wykonany z materiału spełniającego wymagania określone w polskich przepisach dla zakładów, w których występują stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W przypadku przenoszenia butli należy używać obuwia antyelektrostatycznego z podnoskiem stalowym lub kompozytowym zgodne z PN-EN ISO 20345:2012.
- b) **Ochrona dróg oddechowych:** Nie jest konieczna przy dobrej wentylacji pomieszczenia. Wdychanie par LPG powinno być minimalizowane. W przypadku narażenia na podwyższone stężenia gazu, np. w sytuacjach awaryjnych należy zastosować aparaty do oddychania z niezależnym źródłem powietrza.
- c) **Zagrożenia termiczne:** patrz powyżej

### 8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków. Ze względu na dużą lotność skroplone gazy z ropy naftowej nie powodują zanieczyszczenia gruntu lub wód. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w powietrzu określają akty prawne – patrz pkt 15. Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska.

---

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

---

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                                 |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan skupienia:                                                 | Gaz skroplony                                                                        |
| Kolor:                                                          | Bezwonny                                                                             |
| Zapach:                                                         | Ostry, nieprzyjemny                                                                  |
| Temperatura                                                     |                                                                                      |
| Topnienia/krzepnięcia:                                          | Brak danych                                                                          |
| Temperatura                                                     |                                                                                      |
| Wrzenia lub początkowa temperatura i zakres temperatur wrzenia: | W zależności od proporcji składników w produkcie od -45°C (propan) do -0,5°C (butan) |
| Palność materiałów:                                             | Skrajnie łatwopalny                                                                  |
| Dolna i górna granica wybuchowości:                             | Mieszaniny par z powietrzem mogą być wybuchowe.                                      |

#### Propan techniczny:

Górna granica wybuchowości: 10% obj.

Dolna granica wybuchowości: 2,2% obj.

#### Butan techniczny:

Górna granica wybuchowości: 8,4% obj.

Dolna granica wybuchowości: 1,8% obj.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura zapłonu:                 | -40°C (butan); -104°C (propan)                                                      |
| Temperatura samozapłonu:             | Propan techniczny >450 °C<br>Butan techniczny >410 °C                               |
| Temperatura rozkładu:                | Brak danych                                                                         |
| pH:                                  | Nie dotyczy                                                                         |
| Lepkość kinematyczna:                | Nie wyznaczono                                                                      |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda |                                                                                     |
| (wartość współczynnika log):         | Log Pow=2,3 (wartość szacunkowa)                                                    |
| Prężność pary:                       | Propan techniczny 860-980 kPa w temp. 20°C<br>Butan techniczny 110 kPa w temp. 20°C |

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gęstość względna: | Propan techniczny 510 kg/m <sup>3</sup> w 15°C<br>Butan techniczny 575 kg/m <sup>3</sup> w 15°C |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Względna gęstość pary: | Propan techniczny 1,52 w 15 °C (powietrze =1)<br>Butan techniczny 2,1 w 15 °C (powietrze =1) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Rozpuszczalność: | Brak danych |
|------------------|-------------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Charakterystyka cząsteczek: | Nie dotyczy |
|-----------------------------|-------------|

### 9.2 Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| fizycznego: | Skrajnie łatwopalny gaz |
|-------------|-------------------------|

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Właściwości wybuchowe: | Grupa wybuchowości IIA |
|------------------------|------------------------|

---

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

---

### 10.1. Reaktywność:

Nie podano.

### 10.2. Stabilność chemiczna:

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt stabilny.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Unikać tworzenia par z powietrzem – mogą być wybuchowe.

### 10.4. Warunki, których należy unikać:

Nagrzewanie, płomienie, iskry, wyładowania elektrostatyczne,

### 10.5. Materiały niezgodne:

---

Silne utleniacze.

#### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:

Substancje powstające z rozpadu cieplnego produktu będą silnie zależały od warunków powodujących rozkład. W normalnym spalaniu głównymi produktami rozpadu są dwutlenek węgla, tlenek węgla i para wodna. Mogą powstawać śladowe ilości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, węglowodorów nie spalonych oraz niezidentyfikowanych związków organicznych i nieorganicznych.

---

### SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

---

#### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

##### Toksyczność ostra

|                                          |                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD <sub>50</sub> Szczur, droga pokarmowa | Niewymagane dla gazów łatwopalnych w temperaturze pokojowej, zgodnie z pkt. 2 załącznika XI REACH. |
| LD <sub>50</sub> Szczur, droga oddechowa | Niewymagane dla gazów łatwopalnych w temperaturze pokojowej, zgodnie z pkt. 2 załącznika XI REACH. |
| LD <sub>50</sub> Szczur, przez skórę     | Niewymagane dla gazów łatwopalnych w temperaturze pokojowej, zgodnie z pkt. 2 załącznika XI REACH. |

Propan Próg wyczuwalności zapachu propanu 9022-36088 mg/m<sup>3</sup>

Butan Próg wyczuwalności zapachu butanu 6240 mg/m<sup>3</sup>

##### Dawki i stężenia śmiertelne i toksyczne dla zwierząt:

Butan: CL50 (szczur, inhalacja, 4 h) – 658000

##### Działania żrące/drażniące na skórę

Produkt nie jest sklasyfikowany jako drażniący na skórę, chociaż w kontakcie ze skórą powoduje odmrożenia.

##### Poważne uszkodzenia oczu / działanie drażniące na oczy

Produkt nie jest sklasyfikowany jako drażniący na oczy, chociaż w bezpośrednim kontakcie może powodować odmrożenia.

##### Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Produkt nie jest sklasyfikowany jako uczulający.

##### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Produkt zawiera < 0,1% 1,3 butadienu, dlatego nie został sklasyfikowany jako mutageny. Gazy z ropy naftowej, skroplone nie są zaklasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z przypisaną im uwagą K, ponieważ zawartość w ich składzie buta-1,3-dienu zaklasyfikowanego jako rakotwórczy (Carc 1A) i mutageny (Muta. 1B) jest poniżej 0,1%.

##### Rakotwórczość

Produkt zawiera < 0,1% 1,3 butadienu, dlatego nie został sklasyfikowany jako mutageny. Gazy z ropy naftowej, skroplone nie są zaklasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z przypisaną im uwagą K, ponieważ zawartość w ich składzie buta-1,3-dienu zaklasyfikowanego jako rakotwórczy (Carc 1A) i mutageny (Muta. 1B) jest poniżej 0,1%.

##### Szkodliwe działanie na rozrodczość

Produkt nie jest sklasyfikowany jako szkodliwy dla rozrodczości.

##### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Niskie stężenie może wywołać łzawienie oczu, kaszel. W dużym stężeniu wskutek niedoboru tlenu wywołuje uczucie zmęczenia, ból i zawroty głowy, zaburzenia orientacji, duszność, przyspieszenie oddechów, czynności serca, utratę przytomności, drgawki, zatrzymanie akcji serca, śmierć. Objawy szybko ustępują po przerwaniu narażenia

##### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Może powodować zmiany w systemie nerwowym na skutek długotrwałego narażenia, dużą ilością produktu.

---

## **Zagrożenie spowodowane aspiracją**

Nie powoduje zagrożenia aspiracją.

## **11.2 Informacje o innych zagrożeniach**

Nie ma dodatkowych informacji.

### **Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Substancja nie posiada właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

---

## **SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

---

### **12.1 Toksyczność**

|                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 – badanie toksyczności ostrej dla ryb          | metoda: (Q) SAR, Butan: 24.11 mg/L (96h)                                           |
| LC50 – badanie toksyczności ostrej dla bezkręgowców | metoda: (Q) SAR, Butan: 14.22 mg/L (48h)                                           |
| EC50 – Badanie toksyczności ostrej dla glonów       | metoda: kalkulacje przy użyciu programu ECOSAR wersja 1.00, Butan: 7.71 mg/L (96h) |

Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny dla środowiska

### **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

Zdolność do biodegradacji w glebie – produkt łatwo biodegradowalny

### **12.3 Zdolność do bioakumulacji**

Produkt posiada niski potencjał do bioakumulacji.

### **12.4 Mobilność w glebie**

Niski potencjał adsorpcji, produkt szybko odparowuje nie powodując skażenia gleby.

### **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Substancja nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

### **12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Substancja nie posiada właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

### **12.7 Inne szkodliwe skutki działania**

Wyciekający produkt może powodować zamrażanie, niebezpieczne dla środowiska wodnego.

---

## **SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**

---

### **13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Likwidację zebranych odpadów przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 15). Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych.

**Produkt:** Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych.

**Odniesienia do przepisów wspólnotowych / krajowych:**

**Klasyfikacja odpadów zgodna z Europejskim Katalogiem Odpadów (EWC):**

Odpady klasyfikuje się według źródła ich powstawania, stąd kod odpadów może zmieniać się w zależności od sposobu i miejsca powstania odpadu.

Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów Kod odpadu: 16 05 04\* Gazy w pojemnikach (w tym balony) zawierające substancje niebezpieczne. Odpad klasyfikowany jest jako odpad niebezpieczny.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod 15 01 10\*)

Szczegółowy kod odpadu należy przypisać biorąc pod uwagę miejsce i sposób powstawania odpadu.

**Właściwe metody usuwania substancji oraz zanieczyszczonego opakowania:**

Biorąc pod uwagę naturę i użytkowanie produktu, potrzeba jego usunięcia występuje rzadko. W wypadkach koniecznych usunąć przez kontrolowane wypalenie za pomocą specjalnego urządzenia. W wypadku jego braku należy skontaktować się z dostawcą.

**Usuwanie zbiorników**

Częściowo wykorzystane lub nominalnie puste butle należy zwrócić dostawcy.

---

**SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**

---

Produkt podlega przepisom w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Przewozić zgodnie z dokumentem przewozowym.

**Transport lądowy ADR/RID:**

**14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:** UN: 1965

**14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:** WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.  
(Mieszanina B)

**14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:** 2

Kod klasyfikacyjny: 2F

**14.4 Grupa pakowania:** Nie ma zastosowania

Nalepka: 2.1



13 (tylko RID) – Przetaczać ostrożnie



**14.5 Zagrożenia dla środowiska:** Nie dotyczy

**14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:** Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu.

**14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:** Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

**Pozostałe informacje:**

Transport gazu w samolotach pasażerskich jest zabroniony.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Kod HAZCHEM          | 2/W/E                    |
| Transport drogowy    | Obowiązują przepisy ADR  |
| Transport kolejowy   | Obowiązują przepisy RID  |
| Transport śródlądowy | Obowiązują przepisy ADN  |
| Transport lotniczy   | Obowiązują przepisy ICAO |
| Transport morski     | Obowiązują przepisy IMDG |

---

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

---

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

**Lotne związki organiczne (LZO):** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola): brak danych

**Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU):** Aktualizacja: 2015

Ilość substancji niebezpiecznej decydująca o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku:

Dla zwiększonego ryzyka: <200 t; 50t>

Dla dużego ryzyka Ilość : >=200t>

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami (dostosowania do postępu technicznego 1-21 ATP).

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzędowy UE, seria L/81 z 31.03.2016).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.poz.1286, 2018), wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2024 poz. 1017).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2025 poz. 949).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ( tekst jednolity Dz.U.poz.1488, 2016), wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2024 poz. 1123).

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz.U.nr 178, poz.1481, 2005) z późniejszymi zmianami.

USTAWA z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2151).

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1834).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.poz.10, 2020).

---

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U.2023 poz. 1240) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako skrajnie łatwopalne są wzbronione młodocianym.

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:** Zgodnie z deklaracją producenta ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

---

## SEKCJA 16: Inne informacje

---

### Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:

LC50/LD50      mediana stężenia/dawki śmiertelnej

LDLo      najniższa dawka śmiertelna

TCLo      najniższe stężenie toksyczne

### Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych:

1.      Karta charakterystyki: 1.0
2.      <http://echa.europa.eu> – European Chemical Agency

### Zwroty użyte w karcie charakterystyki:

H220      Skrajnie łatwopalny gaz.

H280      Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

### Informacje dotyczące szkolenia

Pracodawca musi dopilnować, aby pracownicy przeczytali, zrozumieli i stosowali się do wymagań określonych w karcie charakterystyki.

### Identyfikacja i poinformowanie o klasyfikacji koniecznej od dnia 1 czerwca 2015 r. przed wykorzystaniem jej do klasyfikacji i oznakowania na opakowaniu:

Substancja spełnia kryteria klasyfikacji zgodnie z CLP (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006). Substancja jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenia zgodnie z ww. kryteriami.

Data aktualizacji: 10.11.2012 r. Dostosowanie do CLP przeprowadzone przez Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi w zakresie zmian związanych z aktualizacją karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w związku z obowiązującymi aktami prawnymi.

Data aktualizacji: 01/06/2015 r. Aktualizacja karty na podstawie zapisów załącznika II rozp. 453/2010 (oznakowanie zgodne z CLP). Autor: Andrzej Duda Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska AmeriGas Polska.

Data aktualizacji: 29/03/2017 r. Aktualizacja danych pkt. 1.3, 8.1, 8.2.2, 13.1, 15, 15.1 karty. Aktualizował M.Malkowski

Data aktualizacji 16/04/2020. Aktualizacja danych teleadresowych, aktualizacja aktów prawnych. Aktualizował T.Masztakowski

Data aktualizacji 06/06/2022. Aktualizacja danych teleadresowych, aktualizacja aktów prawnych, aktualizacja sekcji 7.2, 9, 11.1, 11.2, 12.6, 12.7, 14

Wydanie 13.0: Data aktualizacji 10/12/2025r. Aktualizacja brzmienia zwrotów P, przepisów prawnych i norm w sekcjach: 1, 2, 4, 8, 11 i 15.

*Informacje w tym dokumencie opierają się na aktualnie dostępnych danych i dotyczą produktu stosowanego zgodnie z przedstawionymi zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi na opakowaniu i/lub przewodnikach technicznych. Jakiegokolwiek inne użycie produktu włącznie ze stosowaniem w połączeniu z innymi produktami jest prowadzone na odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania właściwych procedur bezpieczeństwa oraz właściwych przepisów prawa dla prowadzonej przez niego działalności.*